



Aktiver 2-Wege-Bassreflex-Nahfeldmonitor mit 8"-Konus-Tieftöner und 1"-Kalottenhohtöner

- Aktiver 2-Wege-Bassreflex-Nahfeldmonitor mit 8"-Konus-Tieftöner und 1"-Kalottenhohtöner
- Frequenzbereich 38 Hz - 30 kHz
- 75W-LF- plus 45W-HF-Bi-Amp-System für 120-Watt-Leistungsverstärkung
- ROOM-CONTROL und HIGH-TRIM-Klangregelung
- XLR- und Klinkeneingänge für symmetrische und unsymmetrische Signale

Technische Daten

General specifications		
Speaker type		2-way bi-amp powered studio monitor
Frequency range (-10dB)		38Hz - 30kHz
Components	LF	8" cone
	HF	1" dome
Output power		120W (LF:75W, HF:45W)
I/O connectors		XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced)
Dimensions	W	250mm (9.8")
	H	390mm (15.4")
	D	334mm (13.1")
Net weight		10.2kg (22.5 lbs.)
Shape		Bass-reflex type
Cabinet material		MDF
Power consumption		60W
Others		LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz)
Crossover		2kHz